

# WILO Star-Z NOVA cirkulační čerpadlo, 230V

» Čerpadla a úprava vody » Cirkulační čerpadla



Objednací kód	WZNOVA
Malé balení	5,00
Výrobce	<a href="#">WILO</a>
Jednotka	ks
Kód výrobce	4132760
Recyklační poplatek	26,00 Kč bez DPH

WILO Star Z NOVA 230V bez ventilu a zpětné klapky.

Cena bez DPH	2 850,00 Kč
Cena s DPH	3 448,50 Kč

Prodejna Masná:	5,0 ks
Prodejna Slovinská:	4,0 ks

# WILO Star-Z NOVA cirkulační čerpadlo, 230V

» Čerpadla a úprava vody » Cirkulační čerpadla

## Popis

Wilo Star-Z NOVA je řada vysoce účinných cirkulačních čerpadel navržených pro použití v rodinných domech. Tato čerpadla jsou ideální pro cirkulaci teplé vody (TV), což zajišťuje okamžitý přístup k teplé vodě bez zbytečného plýtvání. Čerpadla Star-Z NOVA jsou vybavena hydraulickou mosaznou částí, plastovým oběžným kolem a úsporným EC-motorem, což je činí nejúspornějšími ve své třídě s průměrnou spotřebou kolem 5 W. Atestace na pitnou a teplou vodu dle českých norem: Zajišťuje, že čerpadla a další zařízení splňují přísné hygienické standardy pro použití s pitnou a teplou vodou. Tento certifikát garantuje, že veškeré materiály a konstrukce zařízení jsou bezpečné pro přímý kontakt s vodou určenou k lidské spotřebě, což eliminuje riziko kontaminace nebo znečištění. Klíčové vlastnosti: Hygienická bezpečnost na prvním místě: Certifikace pro pitnou a teplou vodu zaručuje vysokou hygienickou čistotu a bezpečnost dodávané vody, splňující přísné hygienické standardy. Minimální spotřeba, maximální úspora: Inovativní technologie motoru a tepelně izolační plášť zajišťují zlepšenou energetickou účinnost, s elektrickou spotřebou pouze 3-6 W. Přizpůsobeno na práci s tvrdou vodou: Čerpadla Wilo Star-Z NOVA jsou navržena pro provoz v obtížných podmínkách, tedy tam, kde má voda vysoký obsah minerálních sloučenin až 20°dH, což je velmi tvrdá voda. Tichý chod: Díky použití dvojitého ložiska je čerpadlo mimořádně tiché a nenarušuje klid vašeho domova. Rychlá instalace s Wilo-Connector: Systém rychlého zapojení do elektrické sítě pomocí svorek umožňuje rychlé elektrické zapojení bez použití nářadí, což usnadňuje instalaci a šetří čas. Technické parametry: Maximální průtok [l/min] 7,10 Maximální výtlak [m] 1,10 Vstupní napětí [V] 230 Jmenovitý výkon motoru - P2 [kW] 0,01 Sací hrdlo ["] 1 Výtlačné hrdlo ["] 1/2 Atest na pitnou vodu ANO Jmenovitý proud [A] 0,05 Stupeň krytí [IP] 42 Ochrana proti chodu nasucho: NE Vlastní vypínač: NE Regulace otáček: NE Kondenzátor: integrován Oběžné kolo materiál: noryl Stavební délka: 84mm

Výrobce

WILO