

Zaklapávací vodovzdorný konektor pro kabely 0,5 - 3,5 mm²

» Zahrada » Závlahové systémy



Popis

Vodovzdorný konektor BVS2 je navržen pro spojování kabelů v zavlažovacích systémech, kde dochází ke kontaktu s vodou a vysoké vlhkosti. Díky silikonové izolační náplni dokonale utěsní spoj, čímž zamezuje pronikání vody a chrání kabely před zkratem. Tento konektor je ideální pro bezpečné připojení elektromagnetických ventilů i v zatopených šachtách a vlhkých podmínkách. Podporuje vodiče o průřezu 0,5–3,5 mm² a umožňuje spojení až osmi kabelů CYKY 1,5 mm², což poskytuje dostatečnou kapacitu i pro složitější zavlažovací systémy. Díky jednoduché instalaci umožňuje rychlé propojení kabelů bez nutnosti dalších ochranných prvků. Maximální napětí konektoru je 30 V, což jej činí ideální volbou pro nízkonapěťové ovládací kabely zavlažovacích ventilů. Pevná konstrukce a vodotěsné provedení zajišťují dlouhou životnost a spolehlivost i v náročných podmínkách zavlažovacích systémů. Díky vysoké kapacitě spojů, vodotěsné ochraně a snadné manipulaci je konektor BVS2 ideálním řešením pro efektivní propojení kabelů v každém zavlažovacím systému. Použití: spojení ovládacích ventilů a kabelů od cívek postřikovačů např. FLEX, INFINITY a elektromagnetických ventilů

Objednací kód	TORBVS2
Malé balení	1,00
Výrobce	PROFIGRASS
Jednotka	ks

Cena bez DPH	66,50 Kč
Cena s DPH	80,47 Kč

Prodejna Masná:	1,0 ks
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Výrobce	PROFIGRASS
---------	------------