

# Zpětná klapka (zpětný ventil) 1/2 Euroblock plnoprůtočná

» Armatury » Zpětné ventily a klapky



## Popis

Směr průtoku jednosměrný - označený šipkou.  
Patentovaná konstrukce umožňuje podstatné zvýšení průtoku zejména rozšířením těla klapky v místě průtoku a uzavíracím pístem kónického tvaru.  
Parametry: EUROBLOCK 1/2" Průtok 4,2 m<sup>3</sup>/hod. T = -10°C - 100°C PN 40, ISO 7 EUROBLOCK 3/4" Průtok 9,4 m<sup>3</sup>/hod. T = -10°C - 100°C PN 40, ISO 7 EUROBLOCK 1" Průtok 14,5 m<sup>3</sup>/hod. T = -10°C - 100°C PN 25, ISO 7 EUROBLOCK 5/4" Průtok 23,5 m<sup>3</sup>/hod. T = -10°C - 100°C PN 25, ISO 7 EUROBLOCK 6/4" Průtok 33,5 m<sup>3</sup>/hod. T = -10°C - 100°C PN 16, ISO 7 EUROBLOCK 2" Průtok 52 m<sup>3</sup>/hod. T = -10°C - 100°C PN 16, ISO 7

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Objednací kód | ZKU050EUR              |
| Malé balení   | 15,00                  |
| Výrobce       | <a href="#">Neuman</a> |
| Jednotka      | ks                     |

|              |           |
|--------------|-----------|
| Cena bez DPH | 198,00 Kč |
| Cena s DPH   | 239,58 Kč |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Prodejna Masná:     | >20 ks |
| Prodejna Slovinská: | 2,0 ks |

|         |        |
|---------|--------|
| Výrobce | Neuman |
|---------|--------|