

# Zpětná klapka (zpětný ventil) 3/4 Euroblock plnoprůtočná

» Armatury » Zpětné ventily a klapky



## Popis

Směr průtoku jednosměrný - označený šipkou.  
Patentovaná konstrukce umožňuje podstatné zvýšení průtoku zejména rozšířením těla klapky v místě průtoku a uzavíracím pístem kónického tvaru.  
Parametry: EUROBLOCK 1/2" Průtok 4,2 m<sup>3</sup>/hod. T = -10°C - 100°C PN 40, ISO 7 EUROBLOCK 3/4" Průtok 9,4 m<sup>3</sup>/hod. T = -10°C - 100°C PN 40, ISO 7 EUROBLOCK 1" Průtok 14,5 m<sup>3</sup>/hod. T = -10°C - 100°C PN 25, ISO 7 EUROBLOCK 5/4" Průtok 23,5 m<sup>3</sup>/hod. T = -10°C - 100°C PN 25, ISO 7 EUROBLOCK 6/4" Průtok 33,5 m<sup>3</sup>/hod. T = -10°C - 100°C PN 16, ISO 7 EUROBLOCK 2" Průtok 52 m<sup>3</sup>/hod. T = -10°C - 100°C PN 16, ISO 7

Objednací kód	ZKU075EUR
Malé balení	10,00
Výrobce	<a href="#">Různí výrobci</a>
Jednotka	ks

Prodejna Masná:	14,0 ks
Prodejna Slovinská:	1,0 ks

Výrobce	Různí výrobci
---------	---------------