

Zpětná klapka (zpětný ventil) Euroblock plnopruřočná

» Armatury » Zpětné ventily a klapky



Popis

Směr průtoku jednosměrný - označený šipkou.
Patentovaná konstrukce umožňuje podstatné zvýšení průtoku zejména rozšířením těla klapky v místě průtoku a uzavíracím pístem kónického tvaru.
Parametry: EUROBLOCK 1/2" Průtok 4,2 m³/hod. T = -10°C - 100°C PN 40, ISO 7 EUROBLOCK 3/4" Průtok 9,4 m³/hod. T = -10°C - 100°C PN 40, ISO 7 EUROBLOCK 1" Průtok 14,5 m³/hod. T = -10°C - 100°C PN 25, ISO 7 EUROBLOCK 5/4" Průtok 23,5 m³/hod. T = -10°C - 100°C PN 25, ISO 7 EUROBLOCK 6/4" Průtok 33,5 m³/hod. T = -10°C - 100°C PN 16, ISO 7 EUROBLOCK 2" Průtok 52 m³/hod. T = -10°C - 100°C PN 16, ISO 7

Objednací kód	ZKUEUR
Výrobce	Bonomi Group
Jednotka	ks

Prodejna Masná:	>50 ks
Prodejna Slovinská:	13,0 ks

Výrobce	Bonomi Group
---------	--------------