Zpětná klapka (zpětný ventil) Euroblock plnoprůtočná





Objednací kód	ZKUEUR
Výrobce	Bonomi Group
Jednotka	ks

Prodejna Masná:	>50 ks
Prodejna Slovinská:	16,0 ks

Popis

Směr průtoku jednosměrný - označený šipkou. Patentovanákonstrukce umožňuje podstatné zvýšení průtoku zejména rozšířením těla klapky v místě průtoku a uzavíracím pístem kónického tvaru. Parametry: EUROBLOCK 1/2" Průtok 4,2 m3/hod. T = -10°C - 100°C PN 40, ISO 7 EUROBLOCK 3/4" Průtok 9,4 m3/hod. T = -10°C - 100°C PN 40, ISO 7 EUROBLOCK 1" Průtok 14,5 m3/hod. T = -10°C - 100°C PN 25, ISO 7 EUROBLOCK 5/4" Průtok 23,5 m3/hod. T = -10°C - 100°C PN 25, ISO 7 EUROBLOCK 6/4" Průtok 33,5 m3/hod. T = -10°C - 100°C PN 16, ISO 7 EUROBLOCK 2" Průtok 52 m3/hod. T = -10°C - 100°C PN 16, ISO 7

Výrobce	Bonomi Group